

B552170.118.f01**BUITENLUCHTROOSTER**

versie: 102.0 datum: 01-01-2012 auteur: AE-FPS

- 1 Fabrikaat: Alara-Lukagro.
- 2 Geluiddempend ventilatierooster.
- 3 Type: #
\AL-R/150. \AL-R/300. \AL-R/300V. \AL-R/600V.
\.....
- 4 #
\Constructie: regenwerend, geluiddempend.
- 5 #
\Debiet (m3/h):
- 6 #
\Weerstand (Pa):
- 7 #
\Luchtgeluidred.-index (Rw) (NEN 5077+c08) (dB): 12.
\Luchtgeluidred.-index (Rw) (NEN 5077+c08) (dB): 19.
\Luchtgeluidred.-index (Rw) (NEN 5077+c08) (dB): 20.
\Luchtgeluidred.-index (Rw) (NEN 5077+c08) (dB): 27.
\Luchtgeluidisolatie.....
- 8 #
\Breedte (mm):
- 9 #
OPMERKING: breedte vanaf 400 mm.
- 10 #
\Hoogte (mm):
- 11 #
OPMERKING: hoogte vanaf 600 mm.
- 12 #
\Diepte (mm): 150. \Diepte (mm): 300.
\Diepte (mm): 600. \Diepte.....
- 13 #
\Aansluiting: vaste hoekflens.....
\Aansluiting: hoekflens.....
- 14 #
\Materiaal: staal.
\Materiaal: aluminium, zeewaterbestendig AlMg3.
\Materiaal: corrosievast staal AISA 304.
\Materiaal: corrosievast staal AISA 316.
\Materiaal.....
- 15 #
\Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
\Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt.
\Oppervlaktebehandeling.....
- 16 #
\Afwerking: epoxy-polyamide zinkfosfaatprimer.
\Afwerking: gepoedercoat.
\Afwerking: aflak verfsysteem, laagdikte 120 µm.
\Afwerking: aflak verfsysteem, laagdikte 220 µm.
\Afwerking: aflak verfsysteem, laagdikte 325 µm.
\Afwerking.....
- 17 #
\Kleur (RAL): 7042. \Kleur.....
- 18 #
\.....
- 19 #
\Vogelwerend gaas:
- 20 #
\ materiaa: staalplaat.
- 21 #
\ dikte (mm): 1.
- 22 #
\ maaswijdte (mm): 20.
- 23 #
\.....

B552170.118.f01

BUITENLUCHTROOSTER

versie: 102.0 datum: 01-01-2012 auteur: AE-FPS

- 22 #
 \Toebehoren:
- 23 #
 \ - bevestigingsmiddelen.....
- 24 #
 \.....